

STILMEK

Maskinförteckning

Skärande bearbetning

FPT Sirio M40

Fräshuvud Indexerbart 0,01°
Fräsbord vridbart, indexering 0,001°
Bordbelastning 700 kg
Rotationsdiameter 4000 mm
30 Verktygsplatser
Renishaw arbetsstyckmätning

Manövrerbarhet

X=4000 mm
Y=2000 mm
Z=1200 mm
W=1000 mm

Dahli MCV-1700 -08

Vertikal flerop,
32 Verktygsplatser

X=1700 mm
Y=800 mm
Z=750 mm

Quaser MV154P/12-08

Vertikal flerop
30 Verktygsplatser

X=700 mm
Y=530 mm
Z=630 mm

Okuma LB300M-W800 -06

CNC-styrd svarv
Subspindel
12 Verktygsplatser
Drivna verktyg

Längd 700 mm
Max Ø 370 mm
Max spindelgenomgång Ø68 mm

Quaser 184

Vertikal flerop
30 Verktygsplatser

X=1000 mm
Y=600 mm
Z=700 mm

Supportsvarv 12"

Sving över bädd 630 mm
Sving över släde 380 mm

Längd 2500 mm
Max spindelgenomgång Ø 89 mm

Plåtbearbetning

Manövrerbarhet

Laserskärmaskin Bystar 6 kW

3000 x 1500 x 20 mm

Messer gasskärmaskin CNC-styrd

6000 x 2500 x 120 mm

Kantpress Ursviken CNC-styrd

Längd 4550 mm

Presskraft: 320 ton

STILMEK

Svetsverkstad

Plåt/Ringvalsar

Bredd 2500 mm

Max tjocklek 40 mm

Svetsar

- MIG
- TIG
- Aluminium
- Puls

Lägesställare

Max 2500kg

Helautomatisk Bandkap

Radialbormaskin

Storlek på Portar: Höjd 5m Bredd 5.8m

Travers: Upp till 6,2 ton

Allt utanför eller på gränsen kontakta oss för mer information